



BRIQUETADEIRAS DE ROLO A FRIO – PRESSÃO BAIXA E MÉDIA.

Modelo	Diâmetro do Rolo (mm)	Largura do Rolo (mm)	Força Total (kN)	Pressão Específica (kN/cm / bar)	Capacidade (m³/h)	Potência (kW / CV)
ALL4320	430	200	1000	50 kN/cm (5.000 bar)	2,7	30–37 (40–50 CV)
ALL4332	430	320	1000	30 kN/cm (3.000 bar)	4,5	30–37 (40–50 CV)
ALL5235	520	350	1500	50 kN/cm (5.000 bar)	4,1	45–55 (60–75 CV)
ALL5242	520	420	1500	30 kN/cm (3.000 bar)	7,0	45–55 (60–75 CV)
ALL6540	650	400	2200	50 kN/cm (5.000 bar)	9,6	75–90 (100–122 CV)
ALL6560	650	600	2200	30 kN/cm (3.000 bar)	14,4	75–90 (100–122 CV)
ALL7548	750	480	3000	50 kN/cm (5.000 bar)	11,5	132–160 (180–215 CV)
ALL7568	750	680	3000	30 kN/cm (3.000 bar)	16,6	132–160 (180–215 CV)
ALL10090	1000	900	5000	50 kN/cm (5.000 bar)	27,5	2×110–132 (2×150–180 CV)



BRIQUETADEIRAS DE ROLO A FRIO – ALTA PRESSÃO.

Modelo	Diâmetro do Rolo (mm)	Largura do Rolo (mm)	Força Total (kN)	Pressão Específica (kN/cm / bar)	Capacidade (m³/h)	Potência (kW / CV)
ALL4312	430	120	1000	80–110 kN/cm (8.000–11.000 bar)	1,3–1,6	30–37 (40–50 CV)
ALL5218	520	180	1500	80–110 kN/cm (8.000–11.000 bar)	2,0–2,7	55–75 (75–102 CV)
ALL6525	650	250	2200	80–110 kN/cm (8.000–11.000 bar)	4,8–6,5	90–110 (122–150 CV)
ALL7528	750	280	3000	110 kN/cm (11.000 bar)	6,7	185 (250 CV)
ALL8035	800	350	3800	110 kN/cm (11.000 bar)	8,4	200 (270 CV)
ALL8536	850	360	4000	110 kN/cm (11.000 bar)	9,5	250 (340 CV)
ALL10050	1000	500	5000	100 kN/cm (10.000 bar)	15	315 (430 CV)



BRIQUETADEIRAS DE ROLO A FRIO – PRESSÃO EXTREMAMENTE ALTA.

Modelo	Diâmetro do Rolo (mm)	Largura do Rolo (mm)	Força Total (kN)	Pressão Específica (kN/cm / bar)	Capacidade (m³/h)	Potência (kW / CV)
ALL6512	650	120	2200	200 kN/cm (20.000 bar)	2,9	132 (180 CV)
ALL7516	750	160	3300	200 kN/cm (20.000 bar)	3,8	200 (270 CV)
ALL8520	850	200	4000	200 kN/cm (20.000 bar)	5,3	250 (340 CV)
ALL10025	1000	250	5000	200 kN/cm (20.000 bar)	7,5	315 (430 CV)
ALL12040	1200	400	8000	200 kN/cm (20.000 bar)	11,5	500–560 (680–760 CV)